



Sedimentflocken

Paillettes colorées pour le saupoudrage jusqu'à la saturation

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	40
	UC	10 kg
	Conditionnement	Carton
	Emballage / Code	10
	Art. n°	
Quartzite	6305	■
Agate	6306	■
Couleurs spéciales à partir de 10 kg	6329	■
Couleurs spéciales sur demande. Délai de livraison: 10 jours ouvrable		

Consommation En fonction de l'application

Domaines d'utilisation ■ Saupoudrage jusqu'à la saturation avec les systèmes de sol de Remmers

Propriétés ■ Une ou plusieurs couleurs

Données techniques

Densité volumique 0,5 - 1,0 g/cm³

Granulométrie 2,65 g/cm³

Taille des flocons Petite

Forme Solide

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Exemples d'utilisation

■ **Matériel de saupoudrage**

Saupoudrer de manière égale et jusqu'à la saturation dans le revêtement frais.

Consommation env. 0,7 - 1,2 kg/m²

Important

Protéger le support saupoudré avec un revêtement en résine synthétique fermé. Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.



Stockage / Tenue en stock

Au sec, stockage illimité.



Sécurité / Réglementations

Produit réservé aux professionnels !

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.

Equipement de protection individuelle

Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur / les instructions des associations professionnelles.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.