



Sedimentvloeken

Vloeken in kleur voor het vol en zat instrooien

Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	40
	VPE	10 kg
	Verpakkingstype	doos
	Verpakkingscode	10
	art.nr.	
kwartsiet	6305	■
agaat	6306	■
speciale kleuren vanaf 10 kg	6329	■
Speciale kleuren op aanvraag. Levertijd 10 werkdagen.		

Verbruik Afhankelijk van de toepassing

Toepassing ■ Volzat instrooing in Remmers-vloersystemen

Eigenschappen ■ Een of meerdere kleuren

Technische gegevens

Schudmaat	0,5 - 1,0 g/cm ³
Korrel dichtheid	2,65 g/cm ³
Vlokkengrootte	klein
Vorm	vast

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Toepassingsvoorbeelden

■ **Instrooimateriaal**
Volzat en gelijkmatig in de nog verse Remmers-coating instrooien.

Verbruik	ong. 0,7 - 1,2 kg/m ²
----------	----------------------------------

Opmerking

Het ingestrooide oppervlak volledig dicht afsluiten met een geschikte gesloten kunstharcoating.

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.



Opslag / houdbaarheid

Droog opgeslagen, onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor professioneel gebruik!

Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.