



Color LA Add transparent

- Siliconharzfarbe LA - farblos -

Прозрачный разбавитель для окрасочных систем на основе силиконовой смолы для подбора степени лессирования

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	48	32
	Единица упаковки	5 л	12,5 л
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	05	13
	Арт. №		
farblos / бесцветный	6410	■	■

Расход



В зависимости от требуемой степени лессирования

Расход может варьироваться в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Подбор степени лессирования окрасочных систем на основе силиконовой смолы

Свойства



- Бесцветный продукт
- Обладает водоотталкивающими свойствами

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

Связующее вещество	низкомолекулярная эмульсия силиконовой смолы; дисперсия чистого акрилата
Плотность (20 °C)	1,05 г/см³
Вязкость	500 мПа·с
Уровень pH	8 - 9

■ После реакции



Степень блеска	матовая, с минеральным характером
----------------	-----------------------------------


Структура поверхности	гладкая
-----------------------	---------

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color LA Historic (6476)
- Color LA Fill Historic (6471)

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешать материал.

Замешать в системный продукт до получения требуемой степени лессирования

Указания по применению

Продукт Siliconharzfarbe LA -farblos- может использоваться только в качестве разбавителя для подбора степени лессирования и не предназначен для применения в чистом виде или в качестве самостоятельного покрытия.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Всегда выполнять пробное нанесение!

Рабочий инструмент / очистка




Кисть малая, кисть широкая плоская, валик из овечьей шерсти

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Брызги краски удалять в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.