



Primer HF

- Grundierung SV -

Hĺbková penetrácia s hydrofobizačným a posilňujúcim účinkom

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	84
Balenie	
Druh balenia	plechový kanister
Kód obalu	05
Číslo výrobku	
6438	■

Spotreba

Cca 0,1 - 0,2 l/m² v závislosti od podkladu

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia

- Piesčité, nasiakavé minerálne substráty
- Vláknocementové dosky bez povrchovej úpravy



Vlastnosti výrobku

- Spevňujúci
- Vyrovnáva nasiakavosť
- Hydrofobizujúci
- Odolný proti alkáliám
- Preniká do hĺbky.
- Obsahuje rozpúšťadlá



Informácie o výrobku

Nosný materiál	Aromatické uhľovodíky
Obsah pevných častíc	Cca 11 %
Hustota (20 °C)	0,88 g/cm ³
Bod vzplanutia	> 42
Výzor	Bezfarebný

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **Color LA (6400)**
- **Color LA Fill (0560)**
- **Color PA (6500)**
- **Color SF ^[basic] (6415)**

Prípravné práce


- **Požiadavky na podklad**
Suché, čisté, bez prachu a trhlín (okrem vlasových trhlín).
Bez škodlivých solí.

Spracovanie

Pred použitím pretrepte.

Materiál nanášajte rovnomerne pomocou natierania alebo striekaním.

Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.



Upozornenie pri spracovaní

Nepoužívajte náradie s plastovými štetinami.



Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.
Nevytvárajte lesklé povrchy.
Pred použitím odstráňte konštrukčné vady, ako napr. praskliny, popraskané škáry, vadné spoje a vzliňajúcu vlhkosť.
Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochráňte.

■ **Sušenie**

Pretierateľný po 24 hodinách pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti.
Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

Upozornenie

Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Je potrebné dodržiavať platné technické postupy
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Vždy vytvorte testovacie plochy!

Pracovné náradie, čistenie



Nízkotlakové striekacie zariadenia, plochý štetec

Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistite riedidlom V 101.

Remmers náradie

➤ **Gloria Hochleistungsprüngerät 410 / 405 T Profiline (4667)**

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.