Color PA

- Betonacryl -

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaits paletē	48	32
	VPE	**5 l**	**12,5 l**
	Iepakojuma veids	Spainis K *	Spainis K *
	Iepakojuma kods	05	13
	Preces Nr.		
	6500	■	■
	6530	■	■
	6529	■	■

Patēriņš



Patēriņš ir atkarīgs no virsmas absorbcijas
Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.
[VB_FB_1]

Izmantošanas jomas

- [AW_FB_9]
- [AW_FB_10]

Īpašības



- [EG_FB_10]
- Augsti ūdeni atgūdrošs w ≤ 0,1 kg/(m² · $h^{0,5}$)
- [EG_FB_11]
- Izturīgs pret laika apstākļiem
- [EG_FB_13]
- [EG_FB_14]
- Uzskaitīts darbības materiālu tabulā
- Pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 1504-2

Sertifikāti

- BASt Oberflächenschutzsysteme OS-B (Remmers-System OS 2)
- BASt Oberflächenschutzsysteme OS-C (Remmers-System OS 4)
- Prüfbericht Remmers-System OS 2 (OS B)
- Prüfbericht Bodycote Brandverhalten
- Prüfbericht P 7910_Color PA Fill (OS Concre-Fill)_Kiwa EN 1504-2 - OS 4
- Prüfbericht P 8450-2_Betofix Fill (Betofix-Spachtel)_Kiwa EN 1504-2 - OS 4
- Übereinstimmungszertifikat OS 4 - Color PA Fill (OS Concre-Fill)

- Übereinstimmungszertifikat OS 4 - Betofix Fill (Betofix-Spachtel)
- Konkordanzerklärung

Iespējamie sistēmas produkti

- Primer H (0642)
- Betofix Fill (1008)
- Color PA Fill (6490)
- Primer HF (6438)
- [betonschutz_instandsetzungssysteme_6500]
- [reinigungsprodukte_6500]

Sagatavošanās darbam

Prasības attiecībā uz pamatni
Nesošs, sauss, tīrs, bez putekļiem un plaisām (izņemot"matu" plaisas).
Nesatur kaitīgus sāļus.

Sagatavošana
{ilnīgi noņemiet vecos, nestabilos pārklājumus
Gruntējiet stabilās, minerālās pamatnēs ar Primer H.
Gruntējiet smilšu, stingri pielipušas pamatnes ar Primer HF vai Primer Hzdro HF.

Apstrāde



Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Pārklājiet virsmu ar piemērotu rīku.
[VA1_FB_12]
Gaidīšanas laiks starp darba operācijām vismaz 8 stundas.

Norādījumi par apstrādi

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.
Uz savienotām virsmām apstrādājiet tikai materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru.
Intensīvas krāsas, piem., dzeltenai, sarkanai utt. pigmentu dēl segspēja var būt mazāka. Ja nepieciešams, pārklājiet ar vēl vienu slāņi.
Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.
Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Darba instrumenti/tīrīšana

Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi	Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.
Utilizēšanas norādījumi	Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)	ES ierobežojums produktam (kat. A/c): maks. 40 g/l (2010). Šis produkts satur <40 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā, ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.