



Historic Kalkfarbe

- Color CL Historic -

Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid 32
	Pakendi kaal 10 kg
	Pakendi tüüp Ämber K
	Pakendi kood 10
	Artikli number
	6569 ■

Kulu



Vajalik 2 tööetappi.
Kulu võib varieeruda sõltuvalt pealispinna omadustest.
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

Kasutusala



- [AW_FS_3]
- [AW_FS_4]
- [AW_FS_5]

Omadused



- Kapillaaraktiivne
- [EG_FS_4]
- Hea katvusega
- [EG_FS_6]
- Lahusti- ja pehmendivaba
- [EG_FS_8]
- [EG_I_6]
- [EG_FS_13]
- [EG_FS_9]
- [EG_FS_10]
- pingevaene
- Hea nakkuvus

Võimalikud süsteemitooted

- [Historic Kalkschlämme \(6566\)](#)
- [Historic Kalkspachtel \(6562\)](#)
- [Historic Kalkspachtel fein \(6564\)](#)
- [\[reinigungsprodukte_6569\]](#)

Töö ettevalmistamine

- Nõuded aluspinnale



Kandev, kuiv, puhas, tolmuvaba ja ilma pragudeta (välja arvatud peened juuspraod)
Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.


[U1_NK_1]

■ **Ettevalmistamine**

Aluspind eelnevalt niisutada.

[U2_FS_3]

Töötlemine



■ **Juhised töötlemiseks**

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

Materjal korralikult läbi segada ja kandke kiiresti peale harjade või rulli abil.

Vajalik 2 tööetappi.

[VA1_FS_5]

[VA1_FS_6]

Töötlemisjuhised

[U2_FS_2]

[VA2_FS_6]

Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiinumbriga toodet.

[VA2_FS_8]

[VA2_FS_5]

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

■ **Kuivamine**

Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.


Töövahendid/puhastamine

Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.



Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



VOC-sisaldus
(2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 1 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	1g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.