



6569

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaitis paletē 32
	VPE 10 kg
	Iepakojuma veids Spainis K *
	Iepakojuma kods 10
	Preces Nr.
	6569 ■

Patēriņš



Nepieciešamas 2 darba operācijas
Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas struktūras.
Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

Izmantošanas jomas



- [AW_FS_3]
- [AW_FS_4]
- [AW_FS_5]

Īpašības



- Kapilāri aktīvs
- [EG_FS_4]
- Augsta slēpšanās spēja
- [EG_FS_6]
- Nesatur šķīdinātāju un plastifikatoru
- [EG_FS_8]
- [EG_I_6]
- [EG_FS_13]
- [EG_FS_9]
- [EG_FS_10]
- Zema spriedze
- Laba saķere

Iespējamie sistēmas produkti

- [\[reinjungsprodukte_6569\]](#)

Sagatavošanās darbam

- Prasības attiecībā uz pamatni
Nesošs, sauss, tīrs, bez putekļiem un plaisām (izņemot "matu" plaisas).
Nesatur kaitīgus sāļus.
[U1_NK_1]




■ Sagatavošana

Samitrināt pamatni.

[U2_FS_3]

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Labi samaisīt materiālu un ātri uzklāt ar otu vai rullīti.

Nepieciešamas 2 darba operācijas

[VA1_FS_5]

[VA1_FS_6]

Norādījumi par apstrādi

[U2_FS_2]

[VA2_FS_6]

Savienotām virsmām apstrādājiet tikai materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru.

[VA2_FS_8]

[VA2_FS_5]

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

■ Žūšana

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris

lēnāk.

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Darba instrumenti/tīrīšana



Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājtsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.



GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/a): maks. 30 g/l (2010).
Šis produkts satur <1 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	1g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.