



Ceramix HS 08

Специальный твердозернистый засыпной материал

Доступные позиции

Кол-во на палете	40
Единица упаковки	25 кг
Тип упаковки	мешок бумажный
Код упаковки	25
Арт. №	
6647	■

Область применения

- Засыпной материал в системах покрытий пола Remmers

Свойства

- Обеспыленный
- Стойкий к истиранию
- Фракция: 0,3 - 0,8 мм

Технические параметры продукта

Плотность зерна	2,65 г/см ³
Форма	твердая
Размер зерна	~ 0,3 - 0,8 мм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Варианты применения

- **Засыпной материал**
Выполнить равномерную и обильную засыпку (с излишком) свеженанесенного специализированного покрытия Remmers.
После отверждения незафиксированный засыпной материал (излишек) удалить.

Расход ~ 4 - 6 кг/м² (с учетом излишка)

Общие указания

При использовании материала из разных партий возможны незначительные цветовые различия.
Цветовая адаптация под ранее уложенные покрытия невозможна.
Различные фракции материала одного и того же цвета визуально отличаются друг от друга.
Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.



**Условия хранения /
срок хранения**

Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.



**Безопасность /
нормативные
документы**

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

**Средства
индивидуальной
защиты**

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.

**Указания по
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.