



## Add 150

Granulat polymère

<b>Disponibilité</b>			
Nombre/palette	14	480	
<b>Taille / Quantité</b>	<b>20 kg</b>	<b>0,25 kg</b>	
Type de conditionnement	Seau métal	Pot	
Clé de fermeture	20	83	
<b>Art. n°</b>			
6660	■	■	

Consommation Jusqu'à 0,05 kg pour 1 kg du liant

Domaines d'application ■ Granulés de polymères pour augmenter les propriétés antidérapantes des vitrificateurs

Propriétés ■ Neutre en couleur  
■ Facile à mélanger

Caractéristiques techniques	Granulométrie	1,1 g/cm <sup>3</sup>
	Granulométrie	env. 0,15 mm
Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.		

Produits du système

- Epoxy BS 2000 (6001)
- Epoxy BS 3000 M (6370)
- Epoxy BS 3000 SG (6380)
- Epoxy Color Top (6191)

Préparation

Ajouter le granulé au vitrificateur mélangé.  
Mélanger avec un mélangeur électrique lent adapté (env. 300 - 400 tours / minute).  
Une formation de stries témoigne d'un mélange insuffisant.

Mise en oeuvre

Produit réservé à l'usage des professionnels!

Appliquer le mélange prêt à utiliser selon les prescriptions du vitrificateur en question.

Remarques

Le granulé peut seulement être utilisé pour quelques couches avec une épaisseur de couche < 100 µm.  
Pour plus d'informations concernant la mise en oeuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.

Stockage / Conservation Une durée de stockage illimitée en lieu sec.



Sécurité / réglementation

Seulement pour usage professionnel!

Pour détails concernant la sécurité lors du transport, le stockage et la manipulation, ainsi que l'élimination et l'écologie, voir la Fiche de données de Sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Vous pourriez trouver cette information dans les fiches de sécurité récentes et dans les documents fournis par les associations professionnelles.



---

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.