



Add 150

Polymérny granulát

Dostupnosť		
Počet kusov na palete		480
Balenie		0,25 kg
Druh balenia		dóza
Kód obalu		83
Číslo výrobku		
6660		■

Spotreba Až 0,05 kg na 1 kg spojiva

Oblasti použitia ■ Polymérny granulát pre protišmykovosť pečiatcích náterov.

Vlastnosti výrobku ■ Farebne neutrálny
■ Lahko sa mieša

Informácie o výrobku

Špecifická hmotnosť zrna	1,1 g/cm ³
Zrnitosť	Cca 0,15 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- Epoxy BS 2000 (6001)
- Epoxy BS 3000 M (6370)
- Epoxy BS 3000 SG (6380)
- Epoxy Color Top (6191)

Príprava zmesi

Do miešaného pečiatcaceho náteru pridajte granulát.
Dôkladne premiešajte pomalobežným miešadlom (max. 300 - 400 ot./min.).
Pruhy indikujú nedostatočné premiešanie.

Spracovanie

Len pre profesionálne použitie!

Finálnu zmes spracovávajúte podľa špecifikácií príslušného pečiatcaceho náteru.

Upozornenie

Granulát je vhodný iba pre hrúbku jednej vrstvy <100 mikrometrov.
Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaníach Remmers.

Skladovanie

Pri skladovaní v suchu je trvanlivosť neomedzená.



Bezpečnosť

Iba pre profesionálne využitie!

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Osobné ochranné pomôcky

Tieto údaje nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov, príp. v príslušných informáciách profesijných organizácií.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.