






#### Подготовка материала




- **Комби-упаковка**  
Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А).  
Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах (~ 300 - 400 об./мин.).  
Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать.  
Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин.  
Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

**Пропорция смешивания (А : В)** 75,5:24,5 массовых частей

Готовую смесь сразу после приготовления полностью вылить на подготовленную поверхность и распределить соответствующим инструментом.

#### Порядок применения



Только для профессионального применения!

- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +12 °C, макс. +30 °C  
Защищать материал в течение минимум 48 часов после укладки от попадания воды и воздействия влаги.  
Относительная влажность воздуха не должна превышать 75 %.  
Температура основания в момент нанесения и во время отверждения должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °C.
  - **Время пригодности к применению (+20 °C)**  
около 30 минут
  - **Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °C)**  
Пешеходная нагрузка через 16 часов, механические нагрузки через 3 суток, полная эксплуатационная устойчивость через 7 суток.  
Технологические перерывы между отдельными рабочими проходами мин. 16 часов, макс. 48 часов.
- Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.



## Варианты применения

### ■ Покрытие

Нанести материал на подготовленную поверхность и распределить подходящим инструментом (например, гладкой кельмой, зубчатой кельмой или зубчатой раклей).

Указанные приблизительные значения расхода действительны для гладких выровненных оснований.

Расход зависит от основания, температуры, требуемой толщины слоя и требований к внешнему виду покрытия.

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход | около 2,0 кг/м <sup>2</sup> композиции<br>около 3,0 кг/м <sup>2</sup> композиции при нанесении покрытия в двухцветной технике |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

При выполнении покрытия в двухцветной технике общий внешний вид пола определяется особенностями нанесения и спецификой объекта.

Таким образом, каждое такое напольное покрытие является уникальным и не может быть воспроизведено.

Покрытие, нанесенное в реальных условиях, может отличаться от образца!

Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами Remmers.

На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии, поскольку в противном случае могут иметь место незначительные различия в цвете, степени блеска и структуре покрытия.

Ремонт поверхности и нанесение покрытия вплотную к ранее выполненным участкам приводит к видимому переходу во внешнем виде и структуре.

Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.

Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для динамических точечных нагрузок.

На офисных рабочих местах рекомендуется использовать защитные коврики из поликарбоната.

Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

## Рабочий инструмент / очистка

Зубчатая кельма, зубчатая ракля, гладкая кельма, строительный миксер



Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.

Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии разбавителем Verdünnung V 101.


Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Инструменты Remmers

► [Patentdisperser \(4747\)](#)

## Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



## Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

## Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

## Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/j): макс. 500 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.