



Glimmer GHL 3/0

Минеральный засыпной материал

Доступные позиции

Кол-во на палете	44
Единица упаковки	2,5 кг
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	03
Арт. №	
6742	■

Расход В зависимости от применения

Область применения ■ Несплошная засыпка покрытий пола Remmers

Свойства ■ Структурирует поверхность

Технические параметры продукта

Плотность зерна	0,15 - 0,25 г/см ³
Форма	пластинчатая
Размер зерна	до 3 мм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Варианты применения

■ Засыпной материал

Выполнить равномерную несплошную засыпку свеженанесенного покрытия Remmers.

Примечание: для системных покрытий класса AS/ESD доля засыпки макс. 30% от общей площади наносимого покрытия.

Расход	0,01 - 0,05 кг/м ²
--------	-------------------------------

Общие указания

При применении в системных покрытиях с токоотводящими свойствами максимальная доля засыпки не должна превышать 20 % от общей площади наносимого покрытия.

Предметы обстановки, оборудование и смежные поверхности защитить путем соответствующих мер.

Использовать маску-респиратор (см. Паспорт безопасности).

Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.



**Условия хранения /
срок хранения**

Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.



**Безопасность /
нормативные
документы**

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

**Средства
индивидуальной
защиты**

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.