



Glimmer GHL 3/0

Matériel de saupoudrage minéral

Disponibilité	
Nbre / palette	44
UC	2,5 kg
Conditionnement	Seau plastique
Emballage / Code	03
Art. n°	
6742	■

Consommation En fonction de l'application

Domaines d'utilisation ■ Saupoudrage ciblé pour les revêtements de sol de Remmers

Propriétés ■ Structure les surfaces

Données techniques

Granulométrie 0,15 - 0,25 g/cm³

Forme Sous forme de plaquette

Granulométrie jusqu'à env. 3 mm

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Exemples d'utilisation

■ **Matériel de saupoudrage**

Pour un saupoudrage effectif, saupoudrer de manière égale dans le revêtement frais approprié.

Remarque: lors des systèmes AS/ESD, un degré de couverture d'au max. 20%.

Consommation	0,01 - 0,05 kg/m ²
--------------	-------------------------------

Important

Lors de la mise en oeuvre des systèmes conductibles, degré de couverture maximal: < 20%.

Protéger les machines, l'aménagement et les parties adjacentes.

Utiliser un masque anti-poussière lors de la préparation du mortier (voir fiche de sécurité).

Pour plus d'informations concernant la mise en oeuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.



Stockage / Tenue en stock

Au sec, stockage illimité.



Sécurité / Réglementations

Produit réservé aux professionnels !

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.

Equipement de protection individuelle

Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur / les instructions des associations professionnelles.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.