Selectmix 0/10

Miscela di inerti con speciale curva granulometrica

Disponibilità	
Confezioni per pallet	52
Confezioni	**10 kg**
Tipo di confezione	Fustino p.
Codice confezione	10
Cod. art.	
6750	■

Campi di applicazione

- Inerti speciali idonei per i sistemi Remmers
- Filler idonei per leganti per gusce
- Filler per il confezionamento di massetti per il ripristino del calcestruzzo

Caratteristiche

- Utilizzo universale
- Idoneo per ottenere alte prestazioni
- Semplice da lisciare e compattare

Dati tecnici

Densità granulare	2,65 g/cm³
Forma	Solida
Granulometria	Fino a 1 mm

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Possibili prodotti del sistema

- **Epoxy BH 100 (0905)**
- **Epoxy ST 100 (1160)**

Applicazione

Solo per applicatori professionali!

L'utilizzo, il grado di riempimento dell'impasto e le modalità di lavorazione sono determinate dal sistema resina-induritore.

Note

Il quantitativo massimo impiegabile dipende dal legante utilizzato, dallo spessore applicato e dalle condizioni in cantiere.
Per ulteriori informazioni sulla lavorazione e la manutenzione dei prodotti citati consultare le relative schede tecniche e le istruzioni per la posa Remmers.

Immagazzinamento / Conservabilità	Illimitata se conservato in luogo asciutto.
Sicurezza	Solo per applicatori professionali! Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.
Dispositivi di protezione individuale	Per queste informazioni consultare le schede di sicurezza in vigore e le norme applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che, a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.