



Selectmix SBL DF

Füllstoffmischung mit spezieller Sieblinie

Availability		
Quantity per pallet	70	63
Packaging unit	10 kg	15 kg
Type of container	Paper bag	Paper bag
Container code	10	15
Art. no.		
6751	■	■

Application rate Je nach Anwendung (siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Bindemittels)

Range of use ■ Spezieller Füllstoff für geeignete Remmers-Epoxydharzsysteme

Property profile ■ Hohe Füllgrade auch bei geringen Schichtdicken möglich
■ Staubarm

Characteristic data of the product

Dichte	2.5 g/cm ³
Form	Solid
Körnung	up to 0.4 mm

The values stated represent typical characteristic data of the product and are not to be understood as binding product specifications.

Possible system products


- [Epoxy BS 4000 \(6320\)](#)
- [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)
- [Metalufloor \(6880\)](#)

Notes Der max. Füllgrad ist abhängig von dem verwendeten Bindemittel, der Schichtdicke und den Baustellengegebenheiten.
Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.



Storage / Shelf life

Bei trockener Lagerung unbegrenzt.



Safety data / Regulations

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Disposal

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Please note that the data and information given above have been calculated as guidelines in the laboratory and from real-life experience and are therefore not binding as a basic principle.

This information is therefore of a general nature only and describes our products and how they are used and worked with. In this respect, it must be borne in mind that the varied and diverse nature of the

prevailing working conditions, materials used and construction sites encountered means that not every individual case can be covered. In this respect, we therefore recommend either conducting tests or liaising with us in the event of any doubt. Unless we have provided express written assurance of the products' specific suitability or characteristics in respect of a contractually stipulated intended use, any technical application-related advice or instruction will never

be binding, even though it is provided to the best of our knowledge. In all other respects, our general terms and conditions of sale and delivery shall apply.

When a new version of this Technical Data Sheet is published, it shall replace the previous version.