



Artico Color

Pigmentpaste

Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	50
	Größe / Menge	1,5 kg
	Gebinde-Typ	Eimer W
	Gebinde-Schlüssel	02
	Art.-Nr.	
Sonderfarbtöne ab 1,5 kg	6767	■

Verbrauch ca. 0,13 kg/m² der zubereiteten Mischung (1,5 kg Artico Color auf 2,5 kg Bindemittel)

Anwendungsbereiche ■ Pigmentpaste für PUR Top M Plus 2K und PUR Top TX




Eigenschaften ■ Hoch konzentriert
■ Vorkonfektioniert

Mögliche Systemprodukte
 > **PUR Top TX (6330)**
 > **PUR Top M Plus 2K (6736)**

Zubereitung ■ **Anmischung**
 Zur baustellenseitigen Pigmentierung 2,5 kg Bindemittel vollständig in das Gebinde der Farbpaste Artico Color geben und intensiv mischen. Weitere Details dem Technischen Merkblatt des Bindemittels entnehmen.

Lagerung / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 3 Monate.



Sicherheit / Regularien Nur für gewerbliche Anwender!
 Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Entsorgungshinweis Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.