



Metalufloor



Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	1600
	Единица упаковки	0,3 кг
	Тип упаковки	пакет
	Код упаковки	83
	Арт. №	
	6880	■
	6881	■
	6882	■
	6883	■
	6884	■
	6885	■
	6886	■
	6887	■

Область применения ■ Компонент системы Remmers Metalufloor

Свойства ■ [EG_GR_181]
■ [EG_GR_182]

Возможные системные продукты > [Ероху UV 100 \(6344\)](#)
> [Ероху Primer PF \(1224\)](#)

Подготовка к выполнению работ ■ **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.


■ **Подготовка поверхности**
[U1_B_86]

Подготовка материала ■ **Замешивание**
[ZBK_B_77]
[ZBK_B_81]
[ZBK_B_82]



Порядок применения

Только для профессионального применения!



■ Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °C)

[VA_B_56]

[VA_B_57]

[VA_B_59]

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Варианты применения

■ Покрытие

[AB_B_120]

[AB_B_123]

[AB_B_121]

[AB_B_122]

Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами Remmers.

Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

[H_B_167]

Таким образом, каждое такое напольное покрытие является уникальным и не может быть воспроизведено.

Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами Remmers.

Ремонт поверхности и нанесение покрытия вплотную к ранее выполненным участкам приводит к видимому переходу во внешнем виде и структуре.

Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.

Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для динамических точечных нагрузок.

На офисных рабочих местах рекомендуется использовать защитные коврики из поликарбоната.

Покрытие, нанесенное в реальных условиях, может отличаться от образца!

Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

Рабочий инструмент / очистка




Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.

Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101.

Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



**Безопасность /
нормативные
документы**

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности и в брошюре "Эпоксидные смолы в строительстве и окружающей среде" / „Epoxydharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009).

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.