



Aqua RG-27-primaire rénovation


Primaire spécial pour l'éclaircissement du bois grisé et altéré par les intempéries

Teinte	Disponibilité
	Nbre / palette 200
	Taille / Quantité 2,5 l
	Conditionnement Seau métal
	Emballage / Code 03
	Art. n°
épicéa	7146 ■

Consommation Env. 100 ml/m² en fonction du pouvoir d'absorption du bois



Domaines d'utilisation



- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Rénovation et égalisation des surface en bois grisées et tachées
- Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés



- Résiste aux intempéries, régule l'humidité
- Séchage rapide
- Bon pouvoir couvrant déjà de la première couche
- Très bonne adhérence au support

Données techniques

Liant	Système acrylate/alkyde
Densité (20°C)	1,07 g/cm ³
Viscosité	750 mPa·s
Odeur	Douce
Degré de brillance	Satinée

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- Aqua IG-15-Primaire d'imprégnation IT* (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua OVL-49 Lasure huile effet pré-grisaillement ^[eco] (3212)
- Lasure gel Aqua MSL-45/ms UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm Lasure huile ^[eco] (7710)
- Lasure MSL-40/sm protection UV+ (7240)
- Aqua DSL-55 Lasure épaisse PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)
- Aqua HSL-35/ m Lasure 3en1 protection professionnelle pour bois* (7120)

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Préparation

- Exigences concernant le support
Le support doit être propre, sec et sans poussière.
Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %.



Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois max. 18%.

■ **Traitement préliminaire**

Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
Nettoyer premièrement les supports en bois grisés et altérés par les intempéries avec une brosse en laiton pour garantir une adhérence optimale.
Eliminer les traces de résine, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer avec le produit adapté (p. ex. Diluant V 101).
Prétraiter le bois extérieur à protéger contre les insectes xylophages, la pourriture et le bléuissement avec Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* - non applicable au bois intérieur - (*Utiliser les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser).
Arrondir les bords coupants.
Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

Mise en œuvre



■ **Conditions de mise en œuvre**

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Bien brasser le produit.

Application au pinceau.

Appliquer dans le sens des fibres.

Après séchage, la couche intermédiaire et la couche de finition suivantes sont appliquées avec des lasure à couche moyenne ou épaisse.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre



Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler l'effet de la teinte et la compatibilité avec le support. Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.
Lors de la rénovation des fenêtres et des portes extérieures il est à recommander de poncer, avant chaque traitement ultérieur, avec du papier de verre (P180) ou avec une éponge abrasive fine.

■ **Séchage**

Hors poussière: env. 1 h

Recouvrable: env. 3 heures

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ **Dilution**

Prêt à l'emploi

Important

Tenir compte des réglementations relatives à la protection constructive du bois.

Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales sans pente d'écoulement et sans rayon de bord, éviter l'accumulation d'humidité.

Outillage / Nettoyage des outils




Pinceau acrylique / pinceau plât

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant.

Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Utiliser les emballages entamés aussi rapidement que possible.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Eliminer les résidus de produit plus dans l'emballage d'origine et selon les prescriptions locales. Recycler les emballages complètement vides. Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas verser dans les égouts.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Ce produit contient < 130 g/l COV.





Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.