



# Siliconen Primer P

Grondering voor siliconen kitten

Leverbaar	
Aantal per pallet	800
Grootte / hoeveelheid	250 ml
verpakkingscode	83
art.nr.	
7270	■

## Verbruik

Gemiddeld ca. 10 ml/m<sup>2</sup> voor beide voegzijkanten

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondconditie.

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

## Toepassing



- Grondering voor voegen
- Met name voor buiten
- Bij sterke mechanische belasting

## Eigenschappen

- Snelle droging
- Optimale hechting op vele ondergronden
- Goede eigen hechting


## Mogelijke systeemproducten

- > [MultiSil \(7380\)](#)
- > [MultiSil NUW \(7525\)](#)

## Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
De voegzijkanten moeten draagkrachtig, droog, schoon en vetvrij zijn.

## Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +40 °C.

Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

Vervolgens binnen de aangegeven reactietijd (Δ min./max.) het materiaal verwerken.



---

#### Verwerkingstip

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verhardingstijd.  
Niet verwerken op PMMA (bijv. plexiglas).  
Bij kunststof een proefvlak opzetten op een onopvallende plaats.

#### ■ Uitdamptijd

Min. 15 minuten, max. 120 minuten (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).

---

#### Opmerking

Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.  
Altijd een proefvlak opzetten!  
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

---

#### Gereedschap / reiniging

Kwast



Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

---

#### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



---

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

#### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.