




Unterwasserprimer

Dvousložková penetrace pro spárovací tmely pro trvale vlhké prostředí

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	240
Balení	200 g
Kód obalu	83
Číslo výrobku	
7450	■

Spotřeba Dle potřeby
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Oblasti použití



- Spáry s trvalým mokřým zatížením a trvalým zatížením pod vodou
- Na silně porézní podklady
- Základ pro silikonové a polyuretanové těsnicí hmoty

Vlastnosti výrobku

- Trvalé zatížení vodou
- Rychlé schnutí
- Optimální přilnavost na mnoho podkladů


Systémové produkty

- MultiSil NUW (7525)
- PU AW (7630)
- Verguss AW 2K (7641)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Spáry musí být pevné, suché, čisté a bez mastnoty.

Zpracování



Materiál míchejte intenzivně cca 3 – 5 minut pomocí míchadla, až bude směs homogenní.
Aplikujte materiál vhodným nástrojem.
Následující materiál naneste v určeném čase reakce (Δ min./max.).

Upozornění při zpracování

Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu tuhnutí.
Nepoužívejte na PMMA (například plexisklo).
U plastů proveďte zkoušku na nenápadném místě.
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Upozornění

Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Nářadí / čištění

Vhodné míchací nářadí, štětec

Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.


Remmers nářadí

- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)



Skladování / trvanlivost

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.