



Onderhoudsreiniger voor geoliede vloeren

[eco]

Onderhoudsmiddel voor met olie en was behandelde houten vloeren



Leverbaar	
Aantal per pallet	288
Grootte / hoeveelheid	4 x 1 ltr
verpakking	flacon
verpakkingscode	01
art.nr.	
7699	■

Verbruik

200 ml per 10 l schoonmaakwater



Toepassing



- Hout in binnentoepassingen
- Houten vloeren en trappen
- Kurkvloeren
- Alleen op reeds voorbehandelde ondergronden aanbrengen

Eigenschappen



- Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %
- Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen
- Beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage
- Kan na volledige droging gepolitoerd worden

Technische gegevens

Bindmiddel	Natuurlijke en synthetische wassen
Dichtheid (20°C)	ca. 0,99 g/cm ³
Geur	mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- **DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen".**

Aanvullende informatie

- **Informatiefiche ingrediënten**
- **Onderhoud van geoliede afwerkingen**
- **Informatieblad duurzaamheid**

Mogelijke systeemproducten

- **Hardwax-olie (0695)**
- **Hardwax-olie [eco] (7684)**
- **HSO-118-High-Solid-Olie [eco] (7708)**
- **HWS-112-Hardwax-sealer (1826)**
- **Aqua HWS-712-Hardwax-Sealer [eco] (5290)**

Werkvoorbereiding

- **Vorbereiding**
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.



Verwerking

Voor gebruik goed schudden.
Vloer licht vochtig maken.



Verwerkingstip

Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken.
Houten vloeren nooit kletsnat laten worden, door het zwellen van het hout kan schade ontstaan.
Vochtige doeken nooit op een houten ondergrond laten liggen om vlekvorming te voorkomen.

■ **Verduunning**

Concentraat met water verdunnen.

Opmerking


DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":
Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).
Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen.

Gereedschap / reiniging

dweil

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.
Aangebroke verpakking zo snel mogelijk verwerken.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakkingsinhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

**Detergentenverordening (EG)
nr. 648/2004**

< 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/
METHYLISOTHIAZOLINONEN, BENZISOTHIAZOLINONEN

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.