



OH-180-Härter [eco]

Bezrozpuszczalnikowy izocyjanian do utwardzania HSO-118 [eco]

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	880
	Jedn. opak.	0,5 l
	Kod opakowania	84
	Nr art.:	
OH-140-HÄRTER [eco]	7721	■

Zużycie

Dodać do oleju w podanej proporcji

Obszary stosowania



- Do utwardzania HSO-118 [eco]
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Nie podlega wymogowi szkolenia zgodnie z rozporządzeniem UE 2020/1149
- Nie zawiera LZO.
- Szybkie twardnienie przy równoczesnym długim czasie zdatności do obróbki
- Dalsze zwiększenie odporności HSO-118 [eco]
- Łatwe dozowanie

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	Ok. 1,15 g/cm ³
Zapach	Łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

➤ **HSO-118-High-Solid-Öl [eco] (7708)**

Przygotowanie materiału



Proporcja mieszania

Dodać do oleju w podanej proporcji

Utwardzacz dodawać podczas mieszania i mieszankę doprowadzić do stanu jednorodności.
Stosować mieszadło Remmers Patentdispenser

Sposób stosowania



Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Izocyjaniany reagują z wilgocią zawartą w powietrzu, dlatego opakowanie z utwardzaczem należy przechowywać szczelnie zamknięte.

Przechowywanie / trwałość



W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

**Wskazówka dotycząca utylizacji**

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjny i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższymi w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność