



Glättmittel

Концентрат для заглаживания шовных герметиков

Доступные позиции

Кол-во на палете	288
Единица упаковки	1 кг
Тип упаковки	флакон пласт.
Код упаковки	01
Арт. №	
7725	■

Расход

По мере необходимости



Область применения



- Для заглаживания свеженанесенных силиконовых, полиуретановых и гибридных MS-полимерных герметиков
- Не рекомендуется для применения на акриловых герметиках
- Для профессионального применения

Свойства



- Экономичный концентрат
- Специальное концентрированное средство для заглаживания свежих эластичных швов, заполненных силиконовыми, полиуретановыми или гибридными MS-полимерными герметиками

Технические параметры продукта

Содержание активного вещества	~ 15 %
Плотность (20 °C)	1,00 г/мл
Компоненты	смесь тензидов, не содержит АРЕО
Уровень pH (20 °C)	~ 10

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- > [MultiSil \(7380\)](#)
- > [MultiSil NUW \(7525\)](#)
- > [PU AW \(7630\)](#)
- > [MS 150 \(7505\)](#)



Подготовка материала

■ Замешивание


Смешать продукт с водой в пропорции макс. 2:98.



Порядок применения

■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +35 °C.



Сразу после нанесения герметика придать ему нужную форму при помощи подходящего инструмента.

Указания по применению

Перед применением проверить совместимость материала с граничащими поверхностями (например, окрашенной древесиной или натуральным камнем) путем пробного нанесения на образец поверхности, Не допускать высыхания остатков средства Glättmittel на поверхности, поскольку это может привести к утрате блеска герметиков. Как можно быстрее удалить излишек материала с граничащих поверхностей (например, стекла) во избежание образования подтеков и пятен.

Рабочий инструмент / очистка

Кисть, шпатель для герметиков Fensterfix



Инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.