



Glättmittel

Kontsentraat tihendusmaterjalide silumiseks

Saadavus	
Tarnitatavad pakendid	288
Pakendi kaal	1 kg
Pakendi tüüp	plast kanister
Pakendi kood	01
Artikli number	
7725	■

Kulu Vastavalt vajadusele



Kasutusala



- Värskete silikoon-, PU- ja MS-hübriidpolümeeridest tihendusmaterjalide ülesilumiseks
- Ei ole soovitatav kasutada akrülaattihendusmaterjalidel
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Hästi väljaandev kontsentraat
- Spetsiaalselt formuleeritud kontsentraat värskete silikoonist, polüuretaanidest või MS-polümeeridest vuukide silumiseks

Toote andmed

Aktiivsisaldus	Ca. 15 %
Tihedus (20 °C)	1,00 g/ml
Koostis	Tensiidisegu, APE
pH-väärtus (20 °C)	Ca. 10

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- **MultiSil (7380)**
- **MultiSil NUW (7525)**
- **PU AW (7630)**
- **MS 150 (7505)**



Ettevalmistamine

■ Segamine


Segage toodet maksimaalselt 2:98 veega.



Töötlemine

■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +35 °C.



Kohe seejärel andke tihendusmaterjalile sobiva tööriistaga soovitud kuju.

Töötlemisjuhised

Enne kasutamist veenduge eelnevate katsetega piirnevate pindade nagu nt pinnakattega puidu või looduskivide vastupidavuses.

Ärge laske silumismaterjali jääkidel kuivada, sest jäägid võivad tekitada tihendusmaterjalide läike vähenemist.

Eemaldage üleliigne materjal piirnevate pindadelt (nt klaasilt) võimalikult kiiresti, et vältida jooksmissälgi ja plekke.

Töövahendid/puhastamine


Pintsel, silumisspaatel Fensterfix



Puhastada tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on väljast selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksiku juhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.