



Glättmittel

Tisztítószer koncentrátum a tömítőanyagok eldolgozásához

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	288
Kiszerezés	1 kg
Göngyöleg típusa	műa. flakon
Göngyölegkód	01
Terméksz.	
7725	■

Anyagszükséglet

igény szerint



Alkalmazási területek

- Friss szilikon, poliuretán, és MS-hibrid polimer tömítőanyagok elsimításához
- Nem ajánlott akril tömítőanyagokhoz
- Professzionális felhasználóknak



Tulajdonságok

- Kiadós koncentrátum
- Speciális koncentrátum a friss rugalmas szilikon, poliuretán vagy MS polimer tömítőanyag elsimításához



Terméjk jellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,00 g/ml
Összetétel	tenzid keverék, APEO-mentes
pH-érték (20 °C)	kb. 10

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [MultiSil \(7380\)](#)
- [MultiSil NUW \(7525\)](#)
- [PU AW \(7630\)](#)
- [MS 150 \(7505\)](#)



Előkészítés

■ Bekeverés


A terméket max. 2:98 arányban lehet vízzel hígítani.



Feldolgozás

■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklet: min. +5 °C és max. +35 °C.



A tömítőanyagot a bedolgozása után azonnal el kell simítani a termék vizes oldatával egy erre a célra alkalmas eszközzel (pl.: szilikon lehúzóval).

Feldolgozási tudnivalók

Mintafelület készítésével ellenőrizhető az összeférhetőség és a tapadás (pl.: nyílászáró bevonatrendszerrel, vagy terméskövekkel).

El kell kerülni, hogy a termék maradványai rászáradjanak a tömítőanyagokra, mert ez a felület fényének a halványodásához vezethet.

A határoló felületekről (pl.: üvegről) azonnal el kell távolítani a termék maradványait a lefolyások és a foltok elkerülése érdekében.

Munkaeszközök és tisztításuk


Ecset, szilikon lehúzó (Fensterfix Abstrichspachtel)



A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.