



Onderhoud & Verzorging Set

Voor geoliede oppervlakken

Leverbaar	
Aantal per pallet	245
Grootte / hoeveelheid	
Verpakkingstype	set
Verpakkingscode	01
art.nr.	
7739	■
De set bestaat uit: 1 schuurpad, 1 potopener, 250 ml reiniger, 375 ml hardwaxolie kleurloos, 2 speciale doeken en onderhouds- en verzorgingsinstructies.	

Verbruik

5 - 10 ml/m² per toepassing

Het verbruik hangt sterk af van het absorptievermogen van het hout.



Toepassing



- Houten trappen
- Hout in binnentoepassingen
- Hoogwaardige houten meubelen
- Panelen & plinten

Eigenschappen



- Dringt diep door terwijl de natuurlijke structuur van het hout wordt benadrukt
- Geringe verandering van de glansgraad van het behandelde oppervlak
- Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak
- Duurzaam, vuilafstotend en resistent
- Vormt een dunne bescherm laag van hoogwaardige wassen
- Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken

Technische gegevens

Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,01 g/cm ³ (Reiniger) Ca. 0,85 g/cm ³ (Hard Wax Olie kleurloos)
Uitlooptijd s (20° C, DIN 4)	12 - 14
Geur	Karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Extra informatie

- **Onderhoud van geoliede afwerkingen**

Mogelijke systeemproducten

- **HWS-112-Hardwax-sealer (1826)**
- **Hardwax-olie ^[eco] (7684)**
- **Werkbladolie ^[eco] (7697)**
- **Hardwax-olie (0695)**
- **HSO-118-High-Solid-Oil ^[eco] (7708)**

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Schudden voor gebruik.



Doordrenk een katoenen doek zo nodig met reinigingsmiddel en veeg het oppervlak af in de richting van de nerf; vermijd intensief wrijven over het oppervlak.

Ongeveer 30 minuten laten drogen.

Voor hardnekkig vuil, watervlekken en lichte krassen bewerkt u het oppervlak met de bijgeleverde schuurpad in de richting van de houtnerf totdat een gelijkmatig houtoppervlak is verkregen. Verwijder vervolgens het stof van het behandelde oppervlak.

Hardwasolie kleurloos gelijkmatig inwerken met de 2e speciale doek.

Overtollig materiaal na ong. 20 - 30 minuten verwijderen.

Daarna droogwrijven met een katoenen doek.

Het gehele oppervlak moet eenmaal worden afgeveegd van zichtbare rand tot zichtbare rand.

Applicatie



Gebruik geen producten met oplosmiddelen, microvezeldoeken, schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of stoomreinigers. Deze zouden de oppervlakte aantasten.

Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

Alle materialen die niet van hout zijn (bijv. beslag, glas, deurklinken enz.) mogen niet onderhoudsmiddel in contact komen respectievelijk direct voorzichtig met water schoonmaken.

Risico op zelfontbranding (DGUV-informatie 209-046). Kan niet op dezelfde werkplek worden behandeld met NC-houdende lakken of beitsen, verontreinigd textiel (bijv. schoonmaakdoeken, werkkleding, stofreservoirs) verzamelen in vuurvaste afvalcontainers en deze op een brandzekere manier (onder water) afvoeren.

Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

■ Droging

Na ongeveer 30 minuten

In de volgende dagen, het oppervlak voorzichtig belasten.

Bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of overschrijding van de maximum laagdikte kan de doordroging wezenlijk vertragen!

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

■ Verdunning

Klaar voor gebruik


Gereedschap / reiniging

Pluisvrije katoenen doek



Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004

<5% non-ionic surfactants, benzisothiazolinone, reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

Hard Wax Olie kleurloos:

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/f): max. 700 g/l (2010).

Dit product bevat < 700 g/l VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.