



Zestaw pielęgnacyjny

Do powierzchni olejowanych


| | |
|--|------------------|
| Formy dostawy | |
| Ilość na palecie | 245 |
| Jedn. opak. | |
| Rodzaj opakowania | zestaw w pudełku |
| Kod opakowania | 01 |
| Nr art.: | |
| 7739 | ■ |
| W skład zestawu wchodzi: 1 włóknina ścierna, 1 otwieracz do pojemników, 250 ml środka czyszczącego, 375 ml bezbarwnego olejowosku twardego, 2 specjalne ściereczki oraz instrukcja konserwacji i pielęgnacji. | |

Zużycie

5 - 10 ml/m² na jedną warstwę
Zużycie zależy w dużej mierze od chłonności drewna.



Obszary stosowania



- Do schodów drewnianych
- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do paneli i listew

Właściwości



- Głęboko penetruje, podkreślając jednocześnie naturalną strukturę drewna
- Powoduje nieznaczną zmianę stopnia połysku powierzchni poddanej zabiegowi
- Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych.
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Tworzy cienką warstwę ochronną, złożoną z wysokiej jakości wosków
- Ogranicza osiadanie pyłów i brudu, ułatwiając czyszczenie powierzchni

Dane techniczne produktu

| | |
|---|--|
| Spoivo | żywica alkidowa |
| Gęstość (20 °C) | około 1,01 g/cm ³ (środku czyszczącego) około 0,85 g/cm ³ (olejowosk twarde, bezbarwny) |
| Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) | 12 - 14 |
| Zapach | charakterystyczny |

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


Informacje dodatkowe

➤ [Pflege von geölten Flächen](#)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)
- [Olejowosk twarde do drewna^{\[eco\]} \(7684\)](#)
- [Olej do blatów drewnianych^{\[eco\]} \(7697\)](#)
- [Olejowosk twarde do drewna \(0695\)](#)

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.
Przed użyciem wstrząsnąć.



W razie potrzeby nasączyć bawełnianą szmatkę środkiem czyszczącym i przetrzeć powierzchnię zgodnie z kierunkiem włókien; unikać intensywnego pocierania powierzchni.

Pozostawić na około 30 minut do wyschnięcia.

W przypadku uporczywych zabrudzeń, śladów po wodzie i lekkich zarysowań, należy obrobić powierzchnię za pomocą dołączonej do zestawu tarczy szlifierskiej, szlifując w kierunku zgodnym z przebiegiem ustojenia, aż do uzyskania jednolitej powierzchni drewna. Następnie usunąć pył z obrabianej powierzchni.

Wosk twardy bezbarwny równomiernie rozprowadzić drugą specjalną ściereczką.

Nadmiar materiału zebrać po upływie około 20 - 30 min.

Następnie wytrzeć do sucha bawełnianą szmatką.

Całą powierzchnię należy przetrzeć raz, od krawędzi do krawędzi (licowej).

Wskazówki wykonawcze



Proszę nie używać żadnych produktów zawierających rozpuszczalniki, ściereczek z mikrofibry, środków szorujących, agresywnych środków czyszczących lub środków do czyszczenia parą. Te zaatakowałyby powierzchnię.

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagranych powierzchniach.

Wszystkie niedrewniane materiały (np. okucia, szyby, kłamki itp.) nie mogą wejść w kontakt z preparatem do pielęgnacji, względnie należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą.

Niebezpieczeństwo samozapłonu (informacja DGUV 209-046). Produktu nie wolno stosować na stanowisku pracy, na którym stosowane są lakiery lub lazury nitrocelulozowe, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki, odzież roboczą) do ognioodpornych pojemników na odpady i utylizować je w sposób chroniący przed zapłonem (pod wodą).

Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

■ Schnięcie

Po ok. 30 minutach

W kolejnych dniach powierzchnię można ostrożnie obciążać.

W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wvp) = 65 %.

■ Rozcieńczanie


Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

Narzędzia / czyszczenie



Niestrzepiąca się ściereczka

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niemieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie UE nr 648/2004 w sprawie detergentów

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, benzotiazolinon, masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Olejowosk twardy, bezbarwny:

Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat.A/f) wynosi 700 g/l (2010).

Ten produkt zawiera < 700 g LZO/l.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność