



Protiskluzná přísada do nátěrů

- Anti-Rutsch Zusatz -

Polymerní granulát



Popis	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	480
	Balení	0,25 kg
	Typ balení	dóza K
	Kód obalu	83
	Číslo výrobku	
Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná	7765	■
Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá	7766	■

Spotřeba 2,5 % z použitého pojiva, tj. 125 g (polovina balení) na 5 kg balení Základního nátěru na podlahu 2K / Nátěru na podlahu 2K

Oblasti použití ■ Polymerní granulát pro protiskluzovou úpravu pečeticích nátěrů

Vlastnosti výrobku

- Barevně neutrální
- Snadno se míchá
- Odolný proti oděru

Údaje o výrobku

Specifická hmotnost zrna	1,1 g/cm ³
Zrnitost	Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná: cca 0,15 mm, Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá: cca 0,25 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Příprava směsi

Pro zajištění protiskluznosti a rovnoměrného rozložení zrn je nutné Protiskluznou přísadu do nátěrů vmíchat jak do základního, tak i do pečeticího nátěru. Před mícháním se granule přidají do složky A Základního nátěru na podlahu 2K nebo Nátěru na podlahu 2 K.

Poté intenzivně míchejte vhodným míchadlem a míchací lopatkou, dokud nebudou viditelné " pruhy". Je třeba dodržet minimální dobu míchání 2-3 minuty. Předmíchaný materiál přelijte do další nádoby (např. čistého kbelíku s barvou) a znovu krátce promíchejte.

Zpracování Zpracujte hotovou směs podle specifikací příslušného výrobku.

Upozornění Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná je vhodná pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 100 µm. Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá je vhodná pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 200 µm. Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

Skladování / trvanlivost Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.



Bezpečnostní údaje



Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.