



Anti-Rutsch Zusatz

Polimer granulátum



Típus/megnevezés	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	480
	Kiszzerelés	0,25 kg
	Göngyöleg típusa	műa. flakon
	Göngyölegkód	83
	Terméksz.	
Anti-Rutsch Zusatz 150	7765	■
Anti-Rutsch Zusatz 250	7766	■

Anyagszükséglet 2,5% a felhasznált kötőanyag mennyiségéhez mérten, azaz 125 g (fél göngyöleg) 5 kg kétkomponensű epoxi alapozóhoz / kétkomponensű padlóbevonóhoz.

Alkalmazási területek ■ Polimer granulátum védőbevonatok csúszásgátlóvá tételéhez

Tulajdonságok ■ Színsemleges
■ Könnyen bekeverhető
■ Kopásálló

Termékjellemzők	Szemcse sűrűsége	1,1 g/cm ³
	Szemcsefinomság	Anti-Rutsch Zusatz 150: kb. 0,15 mm, Anti-Rutsch Zusatz 250: kb. 0,25 mm

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés

A csúszásmentesség és az egyenletes szemcseeloszlás biztosítása érdekében a csúszásgátló adalékot az alapozóba és a fedőrétegbe is be kell keverni. A bekeverés előtt a granulátumot a Remmers kétkomponensű epoxi alapozó, illetve a kétkomponensű padlóbevonat A komponenséhez kell hozzáadni. Ezután megfelelő keverőszközrel és keverőlapáttal intenzíven el kell keverni, amíg már nem látszanak „csíkok”. A keverést legalább 2-3 percig kell végezni. Az előkevert anyagot át kell tölteni egy másik edénybe (pl. tiszta festékes vödörbe), és röviden újra át kell keverni.

Feldolgozás A kész keveréket az adott termék specifikációjának megfelelően kell felhasználni.

Tudnivalók Az Anti-Slip 150 csak < 100 µm-es egyrétegű rétegvastagsághoz alkalmas. Az Anti-Slip 250 csak < 200 µm-es egyrétegű rétegvastagsághoz alkalmas.
A feldolgozásra, a rendszerfelépítésre és a kivitelezett termékek ápolására vonatkozó további előírások megtalálhatók az aktuális műszaki adatlapokban, továbbá a Remmers rendszerajánlásokban.

Tárolás/eltarthatóság Száraz tárolás esetén végtelen ideig.



Biztonság/előírások A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és az ártalmatlanításra, a környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

Ártalmatlanítás



A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.