



Chips decorative

Chips colorate per finitura a contrasto

Tonalità di colore	Disponibilità	
	Confezioni per pallet	480
	Confezioni	0,5 kg
	Tipo di confezione	Fustino p.
	Codice confezione	84
	Cod. art.	
antracite	7771	■
bianco / grigio / nero / blu	7772	■
bianco / grigio / nero	7773	■
bianco	7774	■

Consumo Circa 10-20 g/m² (a seconda dell'applicazione)

Campi di applicazione ■ Design decorativo ideale per rivestimenti bicomponenti Remmers per pavimenti

Caratteristiche

- Ottima stabilità alla luce
- Resistente agli agenti atmosferici
- Monocolore o multicolore

Dati tecnici		
Densità apparente	0,5 - 1,0 g/cm ³	
Densità granulare	2,65 g/cm ³	
Dimensione della chips	Piccolo	
Forma	Solido	

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Informazioni aggiuntive > **Farbtonkarte**

Esempi di applicazione ■ **Materiale per spolvero**
Le chips colorate Remmers vengono cosparse uniformemente a mano nel rivestimento per pavimenti fresco precedentemente applicato. E' importante distribuire le scaglie decorative in modo uniforme.
Su superfici più estese si consiglia l'utilizzo di scarpe chiodate che permettono di camminare sul sigillante fresco. Oltre all'applicazione manuale, esistono anche metodi alternativi, come ad esempio l'uso di pistole ad imbuto azionate da aria compressa.

Consumo 10-20 g/m² (a seconda dell'applicazione)

Note Per ulteriori informazioni sulla lavorazione e la manutenzione dei prodotti citati, consultare le relative schede tecniche e le istruzioni per la posa Remmers.

Immagazzinamento / Conservabilità Illimitata se conservato in luogo asciutto.



Sicurezza Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.



Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.