



# Acryl SK

## - Acryl pro -

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	1056
	UC	12 x 310 ml
	Conditionnement	Cartouche
	Emballage / Code	12
	Art. n°	
Transparent	7801	■

### Domaines d'utilisation



- Travaux de couverture
- Plombiers et installateurs
- Travaux de collage en général

### Propriétés



- Haut pouvoir adhésif, également sur supports humides
- Résistant aux bitumes
- Adhérence universelle
- Recouvrable
- Solvanté


### Produits complémentaires

- [Dichtstoffpistole \(4701\)](#)

### Préparation

- **Traitement préliminaire**  
Le support doit être solide, propre et exempt de graisse. Le métal doit être poncé à nu.

### Mise en œuvre



Appliquer le matériel sur un côté, distribuer de manière égale et presser les parties.  
Éliminer le matériel résiduaire avec une spatule humide.

### Informations de mise en œuvre

En raison de sa teneur en solvants, dissolution momentanée éventuelle lors d'une application sur couches de peinture (le cas échéant, faire un essai préliminaire).  
Ne pas mettre en contact avec polystyrène ou polystyrène expansible.  
Ne peut pas être utilisé pour la sollicitation durable à l'eau.  
Ne pas chauffer le produit à plus de 60°C.

### Important

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord

---

spécifique.  
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

---

#### Outillage / Nettoyage des outils

Nettoyage à l'état frais et après durcissement avec V101.




#### Outils Remmers

➤ [Dichtstoffpistole \(4701\)](#)

---

#### Stockage / Tenue en stock

Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



#### Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

---

#### Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.