



Ancrage mural pour la réparation des fissures

Ancrages muraux en acier inoxydable pour la réparation des fissures dans la maçonnerie de briques.

Disponibilité										
Nombre/palette										
Taille / Quantité										
Type de conditionnement	Ø 7 x 1000 mm									
Clé de fermeture	01	02	03	04	05	06	19	20	21	
Art. n°										
089096	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Propriétés

- Répartition uniforme des forces
- Inoxydable
- Capacité de traction/charge très élevée
- Comportement élastique analogue à celui des ressorts lourds
- Très bonnes propriétés de raccordement.
- Petit diamètre

Caractéristiques techniques

Moment de résistance	13 N/mm ²
Résistance à la rupture	1050-1200 N/mm ²

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Exemples d'application

Directive réparation de fissures:

Tolérance acceptée = 5 mm			
Profondeur de la maçonnerie	Profondeur de la crevasse	Ancrage mural 1	Ancrage mural 2
102 mm	55 mm	35 mm	25 mm
215 mm	65 mm	45 mm	36 mm

Dans le cas de deux murs en pierre, les travaux doivent être effectués des deux côtés.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.