



Ancrage mural pour la réparation des fissures

Ancrages muraux en acier inoxydable pour la réparation des fissures dans la maçonnerie de briques.

Disponibilité										
Nbre / palette										
Taille / Quantité										
Emballage / Code	01	02	03	04	05	06	19	20	21	
Art. n°										
089096	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Propriétés

- Répartition uniforme des forces
- Inoxydable
- Capacité de traction/charge très élevée
- Comportement élastique analogue à celui des ressorts lourds
- Très bonnes propriétés de raccordement.
- Petit diamètre

Données techniques

Moment de résistance	13 N/mm ²
Résistance à la rupture	1050-1200 N/mm ²

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Exemples d'utilisation

Directive réparation de fissures:

Tolérance acceptée = 5 mm			
Profondeur de la maçonnerie	Profondeur de la crevasse	Ancrage mural 1	Ancrage mural 2
102 mm	55 mm	35 mm	25 mm
215 mm	65 mm	45 mm	36 mm

Dans le cas de deux murs en pierre, les travaux doivent être effectués des deux côtés.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.