



Muuranker voor scheurherstel

Roestvrij stalen muurankers voor herstel van latei in o.a. baksteenmetselwerk

Leverbaar									
Aantal per pallet									
Grootte / hoeveelheid									
	Ø 5 x	Ø 5 x	Ø 6 x	Ø 6 x	Ø 9 x	Ø 8 x	Ø 7 x	Ø 8 x	Ø 9 x
	1000	7000	1000	7000	1000	7000	1000	1000	7000
Verpakkingstype	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Verpakkingscode	01	02	03	04	05	06	19	20	21
art.nr.									
089096	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Eigenschappen

- Gelijkmatige krachtverdeling
- Roestvrij
- Zeer grote trek-/draagkracht
- Elastisch gedrag analoog aan die van zware veren
- Zeer goede verbindende eigenschappen
- Geringe diameter

Technische gegevens

Weerstandsmoment	13 N/mm ²
Maximale trekkracht	1050-1200 N/mm ²

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Extra informatie

- [Wandanker technische informatie Werkwijze](#)
- [Wandanker, technische gegevens](#)

Toepassingsvoorbeelden

Richtlijn linteel herstel:

Aangenomen tolerantie = 5 mm			
Diepte van het metselwerk	Diepte van de sleuf	Muuranker 1	Muuranker 2
102 mm	55 mm	35 mm	25 mm
215 mm	65 mm	45 mm	36 mm

Bij tweesteense muren moet er aan de TWEE zijden gewerkt worden.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.