

Transparente Beschichtungssysteme

Lösemittelbasierte Lacksysteme

Anwendungsbereich	Eiche und Esche	Buche und Erle	Ahorn und Birke
Wohn- & Schlafmöbel	T1 / T4	T1 / T3	T1 / T3 / T5 / T6
Küchen- & Badmöbel	T1 / T4	T1 / T4	T1 / T4 / T6
Tisch- & Arbeitsplatten, Theken	T2 / T4	T2 / T4	T2
Messe- & Ladenbau	T1 / T3	T1 / T3	T1 / T3 / T4
Objekteinrichtungen	T1 / T3	T1 / T3	T1 / T3 / T4 / T6
Schiffsinnenausbau	T1 / T3	T1 / T5	T1 / T5

Anwendungsbereich	Nussbaum, Mahagoni und Kirschbaum	Fichte / Tanne (astfrei)	Glas
Wohn- & Schlafmöbel	T1 / T3 / T6	T1 / T3	T7
Küchen- & Badmöbel	T1 / T3 / T6	T1 / T4	T7
Tisch- & Arbeitsplatten, Theken	T2 / T4	-	T7
Messe- & Ladenbau	T1 / T3 / T6	T1 / T3	T7
Objekteinrichtungen	T1 / T3 / T6	T1 / T4	T7
Schiffsinnenausbau	T1 / T3	T1 / T3	-



System-Lösungen

System	Eigenschaften	Arbeitsschritt	Produkt
T1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schichtlackierung ■ Hohe Beständigkeit ■ Universell einsetzbar ■ IMO-zertifiziert ■ Schwer entflammbar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Farbgebung / Beizen für Laubholz / für Nadelholz (bei Bedarf) ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Endlackierung 	<p>P100 – P180 Aqua KB-004 / Aqua PB-006</p> <p>PUR SL-210 + PUR H-280 P240 – P320 PUR SL-210 + PUR H-280</p>
T2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schichtlackierung ■ Füllig ■ Sehr hohe Beständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Farbgebung / Beizen für Laubholz / für Nadelholz (bei Bedarf) ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Endlackierung (Bei Bedarf Zwischenschliff / Endlackierung wiederholen) 	<p>P100 – P180 Aqua KB-004 / Aqua PB-006</p> <p>PUR SL-212 + PUR H-280 P240 – P320 PUR SL-212 + PUR H-280 P100 – P180</p>
T3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naturholzeffekt-Lackierung ■ Tuchmatt ■ Sehr hohe Kratzfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Endlackierung 	<p>P100 – P180 PUR RHE-217 + PUR H-280 P240 – P320 PUR ASL-226/05 + PUR H-280</p>
T4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Natureffektlack ■ Stumpfmatt ■ Hohe chemische Beständigkeit ■ Anti-Finger-Print-Effekt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Farbgebung / Beizen für Laubholz (bei Bedarf) ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Endlackierung 	<p>P100 – P180 Aqua KB-004</p> <p>PUR RHE-217 + PUR H-280 P240 – P320 PUR BML-215 + PUR H-280</p>
T5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochglanzlackierung ■ Lichteht 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Farbgebung / Beizen für Laubholz ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Zwischenbeschichtung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Endlackierung* (Bei Bedarf Zwischenschliff / Endlackierung wiederholen) 	<p>P180 – P320 Aqua KB-004 PUR FG-201 + PUR H-280 P400 – P800 PUR FG-201 + PUR H-280 P400 – P800 PUR HL-211/90 + PUR H-280</p>
T6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochglanzlackierung ■ Lichteht ■ Auch für helle / gebleichte Hölzer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Farbgebung / Beizen für Laubholz ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff* ■ Zwischenbeschichtung ■ Trocknung / Schliff* ■ Endlackierung** (Bei Bedarf Zwischenbeschichtung / Zwischenschliff / Endlackierung wiederholen) 	<p>P180 – P320 Aqua KB-004 PUR FG-201 + PUR H-280 P400 – P800 PUR FG-201 + PUR H-280 P400 – P800 PUR HL-211/90 + PUR H-280</p>
T7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glaslackierung ■ Sehr gute Nasshaftung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Reinigung ■ Lackierung ■ Optionale Additivierung (für spezielle Effekte) 	<p>UN-894 oder V-890 PUR SL-210 + PUR H-280 + PUR GLA-820 SM-820</p>

* Anschließend entstauben
** Nach 2–3 Tagen polierfähig