

Aqua HSL-35/m



- DE Profi Holzschutz-Lasur 3in1 · matt
- GB Professional wood protection stain 3in1 matt
- RU Профессиональная лазурь для защиты древесины 3в1 · матовая



farblos ■ clear ■ бесцветный

Art.-No. 7120



eiche hell ■ light oak ■ дуб светлый

RC-365 · Art.-No. 7121



kiefer ■ pine ■ сосна

RC-270 · Art.-No. 7122



pinie/lärche ■ stone pine/larch ■ пиния/лиственница

RC-260 · Art.-No. 7123



teak ■ teak ■ тик

RC-545 · Art.-No. 7124



nussbaum ■ nutwood ■ орех

RC-660 · Art.-No. 7125



palisander ■ palisander ■ палисандр

RC-720 · Art.-No. 7126



silbergrau ■ silver grey ■ серебристо-серый

RC-970 · Art.-No. 7127



weiß ■ white ■ белый

RC-990 · Art.-No. 7128

DE Anwendungsbereich:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, GK 2 und 3
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports und Holzverschalungen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden und Profild Bretter
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung)

Eigenschaften:

- Dünnschichtlasur
- 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur
- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen
- Reduziert in Verbindung mit einem konstruktiven Holzschutz das Risiko der Entstehung von Fäulnis
- Erhöhter Festkörperanteil bewirkt Sicherheit gegen Wespenfraß
- Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Wasserbasiert: Keine Geruchsbelästigung & Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser
- Schnelle Trocknung: 2 Anstriche an einem Tag
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Langzeitschutz mit gleichmäßiger Abwitterung

Verbrauch:

- Vorbeugend wirksam gegen Bläue bei 197 - 216 ml/m²
- Mindestens 2 Anstriche

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Range of use:

- Exterior wood
- Wood elements without ground contact according to EN 335-1, appl. class 2 and 3
- Building elements without dimensional stability: e.g. fences, framework, carports, wood sidings
- Building elements with limited dimensional stability: e.g. shutters, profiled boards
- Dimensionally stable building elements (only as a primer): e.g. windows and doors

GB Properties:

- Thin coat stain
- 3in1: Impregnation, primer and translucent coating
- Protects the wood from humidity and contains preventive protection against blue stain
- Coupled with constructive wood preservation measures it reduces the risk of soft rot
- Higher solid content ensures protection against nesting wasps
- Film protection against mould and algae
- Water based: No odour & cleaning of the tools with water
- Fast drying: 2 coats in one day
- Can be worked over without sanding
- Long-term protection with even weathering

Directions:

- Stir well
- Qualified professionals: apply by brush
- Apply in fibre direction
- Apply the second coat after drying
- Close opened containers well and use as soon as possible

Application rate:

- Preventive protection against blue stain at 197 - 216 ml/m²
- Apply at least 2 coats

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet.

Use biocidal products with care. Always read the label and product information before using.

RU Сфера применения:

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы без контакта с грунтом по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, деревянный профиль)
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (только в качестве грунтовки)

Свойства:

- Тонкослойная лазурь
- Зв1: пропитка, грунтовка и лазурь
- Защищает древесину от влаги и обеспечивает профилактическую защиту от синевы
- В сочетании с конструкционной защитой древесины снижает риск появления гнили
- Благодаря повышенному сухому остатку предотвращает поражение осами
- Пленочная защита от плесени и водорослей
- На водной основе: отсутствует неприятный запах, очистка инструмента выполняется водой
- Быстрое высыхание: 2 слоя за один день
- Обновление покрытия без подшлифовки
- Долговременная защита, равномерное сокращение пленки покрытия в процессе эксплуатации

Способ применения:

- Тщательно перемешать материал
- Для специализированных предприятий: нанесение кистью
- Наносить вдоль волокон
- После высыхания нанести 2-й слой
- Вскрытую емкость плотно закрывать и использовать полностью как можно скорее

Расход:

- Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы 197-216 мл/м²
- Наносить минимум за 2 рабочих прохода

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.

С осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.