

**Dotyczy: Zasady obrotu paletami Remmers Polska
od 01.02.2020**

1. Remmers Polska sp. z o.o. wykorzystuje do pakowania dostarczanych do odbiorców towarów następujące rodzaje nośników:
 - Palety 80/60 pół-palety , jednorazowe - bezpłatne
 - Palety 120/80 – jednorazowe – bezpłatne
 - Palety 120/100 – jednorazowe – bezpłatne
 - Palety **EUR** 120/80 – wielokrotnego użytku - objęte opłatą
2. Opłata za paletę EUR wynosi **17 zł netto/szt** i jest doliczana do wartości złożonego zamówienia.
3. Dopuszcza się wystawienie osobnej faktury za palety z odwołaniem do nr dowodu dostawy przesyłki zawierającej palety EUR podlegające opłacie.
4. Zastosowanie palety EUR warunkuje waga przesyłki powyżej 100 kg.
5. Zafakturowaniu podlegają tylko pełnowartościowe palety EURO spełniające wymogi ECR, szczegółowe informacje stanowią załącznik regulacji lub są dostępne pod adresem www.ecr.pl/projekty/palety/karty-oceny-palet/.
6. Dopuszczalne jest dostarczanie towarów na paletach EUR, które nie spełniają wymogów ECR. Niepełnowartościowa paleta EUR jest traktowana wówczas jako jednorazowa i nie podlega o płacie.
7. Odbiorca ma możliwość zwrotu na własny koszt nieuszkodzonych palet EUR do jednego z oddziałów Remmers i wystawienia rachunku na Remmers Polska. Dokonując zwrotu klient otrzyma dokument potwierdzający odbiór palet przez pracownika firmy Remmers, którego numer należy umieścić na fakturze.
8. Wszelkie zapytania, zgłoszenia oraz reklamacje odbiorca może kierować pocztą elektroniczną na adres palety@remmers.pl lub telefonicznie +48 601 370 415.

Remmers Polska sp. z o.o. · ul. Sowie 8 · 62-080 Tarnowo Podgórne

KARTA OCENY PALET: nie dopuszczalne wady palet EPAL i EUR

WERSJA 6 / MAJ 2017

1

Ofis (obolina) lub odlupanie wzdłużnic (środkowej i bocznych).

4

Deska górna lub dolna z odlupaniem ukazującym więcej niż 1 gwoździć.

7

Nielicencjonowane gwoździe.

2

Brak frezów na górnych krawędziach desek dolnych lub brak ściągów narożników palety.

5

Zagrzybenie.

8

Ogólnie zły stan techniczny, np.:
- Inwałte zabrudzenie;
- niewłaściwe pozycjonowanie elementów (m.in. przekrzywione wsporniki względem desek).

3

Nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach.

6

Wspornik z odlupaniem ukazującym choćby jeden gwoździć.

Palety z wadami niedopuszczalnymi należy naprawić (jeśli to możliwe) lub poddać utylizacji

© ECR Polska 2017

KARTA OCENY PALET: cechy prawidłowej palety EUR

WERSJA 6 / MAJ 2017

Paleta EUR

Oznaczenia palet EUR (licencja od połowy 2013 r.)*

Oznaczenie na wspornikach:	Wsporniki	Wsporniki	Wsporniki	Wsporniki
UIC	EP	EPAL	EUR	EUR
0000-00	0000-00	0000-00	0000-00	0000-00

Oznaczenia palet EUR produkowanych do połowy 2013 roku oraz oznaczenia kolei nadających licencje i rodzaje klamer kontrolnych znajdują się na stronie: www.uic-eur.pl
W paletach mogą występować wsporniki zarówno z drewna litego jak i rozdrobnionego.
* Palety produkowane przed tą datą są nadal dopuszczane do obrotu, pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych.

Szary kolor palety, będący skutkiem naturalnego procesu starzenia się drewna, nie wpływa ujemnie na jej właściwości.

Przykładowe zdjęcie palety rocznej

Przykładowe zdjęcie palety trzykrotnej

Przykładowe zdjęcie palety pięciokrotnej

Przykładowe zdjęcie palety siedmiokrotnej

Palety EUR są produktem markowym i podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej!
Standard palet EUR zdefiniowany jest w Kodeksie UIC 435-2

Palety EUR posiadają następujące cechy charakterystyczne:

- ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;
- oznaczenie na prawym i lewym wsporniku - zgodnie z tabelą powyżej;
- oznaczenia alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg następującego wzoru: NNN-R-MM (numer licencji producenta - rok produkcji - miesiąc produkcji);
- posiadają klamerę kontrolną na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla palet nowych) lub gwoździć certyfikacyjną (bezwzględnie dla palet naprawionych);
- równe ścięcia wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości.

Palety EUR muszą obowiązkowo przejść termiczną obróbkę fitosanitarną, co potwierdza oznaczenie IPPC na środkowym wsporniku. Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%.

Palety po naprawie muszą nadal spełniać kryteria techniczne i jakościowe.

Wymiary elementów palety EUR:

Nr	Element	Ilość elementów	Średnica	Długość	Szerokość	Grubość
1	Deska górna skrajna	2	1200	145	22	
2	Deska górna środkowa	1	1200	145	22	
3	Deska górna pośrednia	2	1200	100	22	
4	Wsporniki	3	800	145	22	
5	Deska dolna skrajna	2	1200	100	22	
6	Deska dolna środkowa	1	1200	145	22	
7	Wsporniki zewnętrzny	6	145	100	78	
8	Wsporniki środkowy	3	145	145	78	

Wszystkie wymiary w milimetrach, zgodnie z Kodeksem UIC 435-2.

Informacje aktualne na 2017.05.01
© ECR Polska 2017

Remmers Polska sp. z o.o.

ul. Sowie 8 · 62-080 Tarnowo Podgórne · Tel. +48 61 816 81 00 · Fax +48 61 816 81 11

KRS: 0000156175 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 782-14-20-221 · REGON: 630705460 · Wysokość kapitału zakładowego: 400 000,00 zł · Zarząd: Michał Reck

www.remmers.pl