

## Kilincsek - Vasalatok

1. Annak érdekében, hogy az Ön faablakai és külső ajtói megfelelően nyíljanak, illetve záródjanak, tanácsos minden mozgó fém alkatrészt időszakosan karbantartani, melyhez sokszor egy csepp olaj is elegendő.

2. Ha a bukó-nyíló funkció során rendellenességet észlel - különösen a résszellőztetés alkalmazásakor -, akkor a kilincset-vasalatot, semmilyen körülmények között nem szabad erővel mozgatni.



## Mindennapi szellőztetés

Napi háromszor, 5 percig szükséges szellőztetni. Így lehet megakadályozni a penészfoltok képződését a szobasarkokban és penész kialakulását a mennyezetben, falakon, ablaktömítéseken és a bútorok mögött.



## Remmers prémium minőség minden területen

Az ablakokra és az ajtókra kifejlesztett Induline bevonatrendszerek mellett, a Remmers széles termék-skálában kínál lazúrokat, festékeket, lakkokat és olajokat beltéri és kültéri fafelületek felületkezelésére. Szinte minden otthoni felületkezelés elvégezhető prémium minőségben.

A Remmers az alacsony kibocsátású [öko] termékeivel bizonyítja, hogy a fenntarthatóság nem csupán divatos kifejezés, hanem a környezetért, az egészségért és az életminőségért való felelősség szimbóluma.

További információ a [www.remmers.hu](http://www.remmers.hu) oldalon.

**remmers**

## Ápolási és karbantartási útmutató

A faablak a természet ajándéka



Az Ön ablakainak gyártója

Remmers Csoport  
[www.remmers.com](http://www.remmers.com)

2055/04.19 (780)

# Gratulálunk!

Olyan faablakokat, illetve ajtókat választott, amelyek minősége megfelel a legmagasabb elvárásoknak; működésük, pedig a legkorszerűbb technikai megoldásokat tartalmazza. Nincs sok tennivalója a szépség és az érték megőrzése érdekében!

Ha követi ezeket a tippeket és utasításokat, akkor hosszú ideig élvezheti faablakai, illetve faajtói szépségét.



## Beépítési szakasz

1. A felületi sérülések elkerülése érdekében a nyílászáró szerkezetek takarásához, maszkolásához csak megfelelő ragasztószalagot szabad használni. A ragasztószalagot 2 héten belül el kell távolítani a szerkezetről. A maradékmentes eltávolításhoz kb. 45° -os szögben kell lehúzni a szalagot.



2. A friss szennyeződések, például habarcs-, vakolat- esztrich- és purhab maradványokat észlelésük után, még száradásuk előtt azonnal el kell távolítani. Száraz állapotban történő eltávolításuk marandó sérüléseket okozhat.

3. A nyílászáró beépítése után - legkésőbb 14 napon belül -, az üvegmaticát el kell távolítani az üveg felületéről. Ha ez később történik meg, akkor nehezebb és költségesebb lehet az eltávolítás.

4. Az építés során az építőanyagokkal nagy mennyiségű víz jut be az épületszerkezetekbe, ezért ebben az építési szakaszban intenzív szellőztetéssel kell megakadályozni az ablakok belső oldalán a páralecsapódást.

5. Közvetlenül a beépítés után az ablakok és ajtók felületét szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e a szerkezetek. Minden sérülést szükséges jelezni a gyártó felé és haladéktalanul ki kell javítani.

## Ápolás és karbantartás

1. A felületkezelt felületeket legkorábban 6-8 hét után kell megtisztítani. Fontos, hogy kerülni kell az intenzív, száraz dörzsölést, illetve az agresszív tisztítószerkeket. Csak kereskedelmi forgalomban kapható, enyhe tisztítószerkeket szabad használni. Az ablaküveg tisztításakor meg kell akadályozni, hogy az üvegtisztító a festék felfelületekkel közvetlen érintkezésbe kerüljön.

2. Az ablakok és ajtók tömítését csak vízzel vagy enyhe tisztítószerrel szabad megtisztítani; kerülni kell a dörzsölést és a kaparást! Az erős tisztítószerkeket a tömítéseket megtámadhatják és károsíthatják.

3. Az ablakok és ajtók értékének megőrzése érdekében a tisztítást és az ápolást egy-két évente kell elvégezni, az ablakok- vagy ajtók ápolásához speciálisan összeállított Remmers Ablakápoló készlettel.

4. Világos lazúrszínekkel felületkezelt szerkezeteket, melyek szélsőséges időjárási tényezőknek is ki vannak téve, évente kell ellenőrizni. A sérült részeket azonnal ki kell javítani.



## Ablakfelületek

1. A nyílászáró bevonatrendszer egy nedvességszabályzó, csúcstechnológiával készült, funkcionális bevonat. A szerkezetek működtetéséhez a kilincset, vagy egyéb működtető fogantyúkat, szerelvényeket kell használni. Kerülni kell a bevonat felületével az intenzív, kézkreμες vagy egyéb vegyi anyagokkal való érintkezést.

2. Az Ön nyílászárói az Ön által választott fényességben lettek felület kezelve. Minél mattabb a felület, annál jobban lehet környezeti hatások okozta szennyeződésekkel számolni, amelyeket megfelelő ápolással orvosolni lehet.

3. A sötét színekkel felületkezelt ablakok, vagy ajtók felülete, akár 70 ° C-os hőmérsékletre is felmelegedhetnek. Ez túlevelő fafajból készült szerkezetek esetében gyanta kifolyást eredményezhet, mely nem tekinthető műszaki hibának.