

Muster-Leistungsbeschreibung

0000

Vorbemerkungen & Allgemeines

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönigen, www.remmers.com

Positionen

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt, mit dem keine Haftung der Remmers GmbH verbunden ist. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbausteine sind von einem sachkundigen Planer nach der Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen Objektgegebenheiten hin zu prüfen/ anzupassen.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtsrechtliche und statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine Anregung für einen detailliert zu erstellenden Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Muster-Leistungsbeschreibung 0000

Vorbemerkungen & Allgemeines

Positionen

1 Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:

- a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und Risse
- b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
- c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten
- d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes

Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das Arbeiten unter erschwerten Bedingungen (Hindernisse, Nacharbeit etc.) sind vor Beginn der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit aufzunehmen.

_____ m² _____

*** Grundposition ZZ 001.0

2 Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur Erzielung eines sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung geeignet sein.

_____ m² _____

*** Alternativposition ZZ 001.1

3 Untergrundoberfläche durch Druckluftstrahlen mit festem Strahlmittel, z. B. geeign. Granulatstrahlmittel, vorbereiten, um minderfeste Schichten, Verunreinigung sowie Altbeschichtungen restlos zu entfernen. Die Beseitigung des Strahlmittels ist einzukalkulieren. Angrenzende Bauteile sind zu schützen. Strahlenergie ist auf den jeweiligen Untergrund abzustimmen, ggfs. sind Probeflächen notwendig. Die Kosten hierfür sind im Einheitspreis enthalten.

_____ m² _____

nur Einh.-Preis

Muster-Leistungsbeschreibung 0000

Vorbemerkungen & Allgemeines

Positionen

- 4 *** Bedarfsposition ohne GP
- Lokale Stemmarbeiten an zu bearbeitenden,
vorhandenen Untergründen herstellen.
Stemmarbeiten bis
.....m Länge,

.....m Höhe,

.....cm Tiefe.

Abstemmen aller losen und geschädigten
Betonteile an markierten Flächen bis auf
festes Betongefüge.

Bauteil:

Besondere Erschwernisse - nach Möglichkeit
unverzögerlicher Hinweis:

.....

Abgetragenes Material wird Eigentum des AN
und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen
des Gesetzgebers zu entsorgen. Die örtlich
geltenden Immissionsschutzbestimmungen sind zu
beachten.

_____ m²

nur Einh.-Preis