

Muster-Leistungsbeschreibung

0201

Montage- und Reparaturmörtel

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönningen, www.remmers.com

Positionen

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | <p>*** Grundposition ZZ 001.0</p> <p>Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren Montage- und Reparaturmörtels mit Remmers Betofix R2 SR rapid.</p> <p>Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004></p> <p>_____ _____</p> | |
| 2 | <p>*** Alternativposition ZZ 001.1</p> <p>Liefern und Herstellen eines faserverstärkten PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von Einbauteilen mit Remmers Betofix R4 SR.</p> <p>Verbrauch:
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³. Remmers Betofix R4 SR <1084></p> <p>_____ _____</p> | nur Einh.-Preis |
| 3 | <p>*** Bedarfsposition ohne GP</p> <p>Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.</p> <p>Verbrauch:
ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230></p> <p>_____ m² _____</p> | nur Einh.-Preis |