

Muster-Leistungsbeschreibung

0601

Mauer- und Fugenmörtel

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönningen, www.remmers.com

Positionen

*** Grundposition ZZ 001.0

- 1 Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren
Mauer- und Fugenmörtels mit Remmers Betofix R2 SR
rapid.

Verbrauch:

ca. 1,8 kg/dm³. Remmers Betofix R2 SR rapid <1004>

_____ | _____

*** Alternativposition ZZ 001.1

- 2 Liefern und Herstellen eines faserverstärkten
PCC/SPCC zur Instandsetzung von Mauerwerk und
Fugen mit Remmers Betofix R4 SR.

Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
Remmers Betofix R4 SR <1084>

_____ | _____ nur Einh.-Preis

*** Alternativposition ZZ 001.2

- 3 Reprofilierung von Fehlstellen im Mauerwerk mit
Remmers Betofix XWW4, einem Mauer- und Fugenmörtel
in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion,

Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
Remmers Betofix XWW4 <1109>

_____ | _____ nur Einh.-Preis