Muster-Leistungsbeschreibung

1001
Injektionsharze (Epoxy)

Bezugsnachweis:
Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com

---

Positionen

*** Grundposition ZZ 001.0

1 Kraftschlüssiges Füllen von Rissen im Beton, die nicht aufKorrosion der Bewehrung zurückzuführen sind,durch Injektion mit dem niedrigviskosen 2-komponentigen Epoxidharz Remmers IR Epoxy 100, einschl. aller vorbereitenden, begleitenden und nach derInjektion erforderlichen Arbeiten, um die Bauteiloberfläche entsprechend der ausgeschriebenenInstandsetzungsmaßnahme überarbeiten zu können.
Die Risse sind vollständig zu füllen.
Abrechnung nach Risslänge.

Bauteil: _____
Bauteildicke: _____ cm
Rissbreite : ca. _____ mm

Die Injektionsarbeiten sind zu dokumentieren.

Verbrauch:

ca. 1,1 kg/l Hohlraum Remmers IR Epoxy 100 <0944>

_____ m _____ _____

Positionen

*** Alternativposition ZZ 001.1

2 Kraftschlüssiges Füllen von Rissen im Beton, die nicht aufKorrosion der Bewehrung zurückzuführen sind,durch Injektion mit dem niedrigviskosen 2-komponentigen Epoxidharz Remmers IR Epoxy 360, einschl. aller vorbereitenden, begleitenden und nach derInjektion erforderlichen Arbeiten, um die Bauteiloberfläche entsprechend der ausgeschriebenenInstandsetzungsmaßnahme überarbeiten zu können.
Die Risse sind vollständig zu füllen.
Abrechnung nach Risslänge.

Bauteil: _____
Bauteildicke: _____ cm
Rissbreite : ca. _____ mm

Dokumentation der Injektionsarbeiten

Verbrauch:

ca. 1,1 kg/l HohlraumRemmers IR Epoxy 360 <6872>

_____ m _____ nur Einh.-Preis