

## **Muster-Leistungsbeschreibung**

**0600006**

**Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen**

### **Bezugsnachweis:**

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönningen, [www.remmers.com](http://www.remmers.com)

---

### **Positionen**

---

#### **Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung**

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

## Positionen

                     m<sup>2</sup>

                     m<sup>2</sup>

## Muster-Leistungsbeschreibung 0600006

### Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen

---

#### Positionen

---

- 3      **Grundieren mit einem untergrundtoleranten 2K EP-Bindemittel (MT)**  
Lieferrn und Herstellen einer Grundierung des vorbereiteten Untergrundes mit einem nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel.
- Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit leicht abstreuen mit Quarz 03/08 DF, ca. 1 kg/m<sup>2</sup>.
- Untergrundtolerant bis 6 % Restfeuchte (CM-Methode)- Gute Haftung auf schwach saugenden Untergründen  
gewählte Produkte oder gleichwertig:  
Remmers Epoxy MT 100,  
Remmers Quarz 03/08.

Farbton: transparent

Produktkenndaten -  
Im Anlieferungszustand:  
Komponente A, Komponente B, Mischung,  
Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 200 mPa s, 750 mPa s,  
Dichte (20 °C): 1,16 g/cm<sup>3</sup>, 0,97 g/cm<sup>3</sup>, 1,08 g/cm<sup>3</sup>,  
Im ausreagierten Zustand  
Druckfestigkeit ca. 60 N/mm<sup>2</sup> \*  
Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm<sup>2</sup> \*  
\* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Verbrauch:

mind. 0,30 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy MT 100 <0936>  
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

Absandung:

mind. 1,00 kg/m<sup>2</sup> Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

- 4      **Beschichtungen u. Anschlüsse**

Lieferrn und Herstellen der Schutzbeschichtungen und Herstellung aller (umlaufenden) Anschlüsse.

Abmessungen: .....m (Länge/Breite/ evtl. Tiefe)

Anzahl: .....Stück

\_\_\_\_\_ pauschal \_\_\_\_\_

**Muster-Leistungsbeschreibung 0600006**  
**Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen**

---

Positionen

---