

Systemdatenblatt

02001

KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / RM
Handapplikation (Betofix R4 S CP)

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**

*** Bedarfsposition

- **Bewehrung reinigen**
- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **M3/R4/PCC/SPCC Betonersatz (Betofix R4 S CP)**
ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
Remmers Betofix R4 S CP <1106>
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,1 m²**
Schichtdicke ___ cm
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,25 m²**
Schichtdicke ___ cm
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,50 m²**
Schichtdicke ___ cm
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,75 m²**
Schichtdicke ___ cm
- **wie vor, jedoch Fläche bis 1 m²**
Schichtdicke ___ cm
- **wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m²**
Schichtdicke ___ cm
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter**
Schichtdicke

