

## Muster-Leistungsbeschreibung

**02002**

**KKS-System für beliebige Einbautagen PCC II / SRM  
Trockenspritzverfahren (Betofix SPCC TS)**

### **Bezugsnachweis:**

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönningen, [www.remmers.com](http://www.remmers.com)

---

### **Positionen**

---

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.





## Muster-Leistungsbeschreibung 02002

### KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix SPCC TS)

---

#### Positionen

---

- 7      \*\*\* Bedarfsposition ohne GP  
Feinspachtelung auf vorbereiteten Flächen  
mit dem einkomponentigen,  
mineralischen, kunststoffvergüteten  
PCC-Feinspachtel Remmers Betofix Fill.

Bauteil: \_\_\_\_\_

Einbaulage: \_\_\_\_\_

Schichtdicke: \_\_\_\_\_ mm

Verbrauch:

ca. 1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm bzw. 1,75 kg/dm<sup>3</sup>  
Remmers Betofix Fill <1008>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis