



Systemdatenblatt

0600008

Lösungen für Kontraste im Kleinformat, Linien & Abbildungen
sowie andersfarbige Parktaschen

■ **Untergrundvorbereitung mit geeigneten Mitteln**

*** Bedarfsposition

■ **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
zzgl. bis zu 10 % Wasser

■ **Versiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**

Verbrauch je nach Anwendungsziel:
Versiegelung: 0,15-0,25 kg/m² Epoxy BS 3000 SG
Einstreubasis: mind. 0,30 kg/m²
<6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)

■ **Markierungsfarbe für Einzelabbildungen, aber auch größere Flächen mit pigment. 3K-Hybrid-Bindemittel QP**

Verbrauch je Arbeitsgang:
ca. 0,30 - 0,50 kg/m² Remmers QP Color <6891>
(je nach Untergrund)
nach Bedarf:
2-5% Remmers WHG TX <1221>