



Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1 Grey-Protect

Impregnat, powłoka gruntująca i lazura klasy premium.
Do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.



Kolory standardowe



srebrnoszary
nr art. 2257



grafitowy
nr art. 2265



platynowy
nr art. 2291



antracytowy
nr art. 2293



szary wodny
nr art. 2294

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

* Inne kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2267)!

Kolory niestandardowe



granitowy
nr art. 50094 • FT 20923*



szary tokański
nr art. 50097 • FT 20925*



glina
nr art. 50093 • FT 20926*



szary okienny
nr art. 50096 • FT 20931*



piaskowoszary
nr art. 50095 • FT 20927*

PL Obszary stosowania:

- Celowe wykorzystywanie naturalnych szarych barw jako elementu stylizacji elewacji drewnianych
- Do drewna stosowanego na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem i wodą
- Np. drewniane sidingi, deskowania, płoty, pergole, altany ogrodowe, podbitki dachowe, ściany szczytowe, elewacje i wiele innych

Właściwości:

- Naturalne szare barwy - do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
- Nadaje drewnu trwałe, szare kolory - w miejscach nienarażonych i narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
- Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
- Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
- Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Powłoka zabezpieczona przed pleśnią, glonami i sinizną
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Nie łąszczy się
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

Sposób stosowania:

- Malowanie, zanurzanie, flutacja; natrysk tylko w zamkniętych urządzeniach
- W przypadku drewna dębowego zaleca się dodatkowo zagruntować powierzchnie powłoką bezbarwną

Zużycie:

- Zgodnie z certyfikatem RAL: 205–250 ml/m²
- Nakładać co najmniej 2 warstwy

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować szczególną ostrożność. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.